



Cryptogear 75W-80 | Fully synthetic gear lubricant | 100% синтетична трансмісійна рідина

Переваги

- Постійна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стійкість до старіння)
- Легке перемикавання передач у всіх діапазонах температур і під навантаженням
- Відмінна поведінка при низьких температурах
- Значно знижує утворення відкладень
- Забезпечує тривалу і безперебійну роботу устаткування
- Відмінна сумісність з ущільнювачами
- Дуже висока стійкість до зносу, корозії та утворенню піни

Галузь використання

- Спеціально розроблений для великовантажних комерційних автомобілів і автобусів
- Можна використовувати там, де потрібен **GL-3**
- Підходить для інтервалів заміни до 360 000 км (**Long Life**) і таким чином знижує витрати на технічне обслуговування
- Особливо підходить для високопродуктивних трансмісій
- Підходить для механічних коробок передач

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Клас SAE	-	75W-80
Колір	-	brown
В'язкість при 40°C	cSt	57.3
В'язкість при 100°C	cSt	9.73
Індекс в'язкості	-	155
Щільність при 15°C	kg/l	0.856
В'язкість при -40°C	mPa·s	150000
Точка плинності	°C	-42
Точка займання	°C	223

Пакування

Бочка 54 кг (63 л)	Бочка 180 кг (210 л)
--------------------	----------------------

Специфікації та допуски

API GL-4
DAF
IVECO
MAN 341 Typ E3, Z4
MB 235.4
Renault
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L, 02B*, 02L, 08, 16K

*Додаткові специфікації