



TO-4 SAE 10W | Transmission Drive Train Oil (TDTO) | Універсальна трансмісійна олива

Переваги

- Надійний захист, мінімальний знос і окислення трансмісії навіть при надмірних навантаженнях і вібрації
- Чудова сумісність з еластомерами
- Більш висока продуктивність трансмісії завдяки оптимізованим значенням тертя
- Зводить до мінімуму перескакування передач
- **TDTO** (*Transmission Drive Train Oil*) протестоване спільно з **Caterpillar**

Галузь застосування

- Можна використовувати там, де рекомендується **Caterpillar HYDO Advanced**
- Особливо підходить для трансмісій, осей і бічних приводів будівельної техніки

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Клас SAE	-	10W
Колір	-	brown
В'язкість при 40°C	cSt	39
В'язкість при 100°C	cSt	6.5
Індекс в'язкості	-	119
Щільність при 15°C	kg/l	0.86
Вміст цинку	ppm	890
Точка плинності	°C	-33
Точка займання	°C	220

Пакування

Бочка 180 кг (209 л)	
-----------------------	--

Специфікації та допуски

Allison C-3*, C-4
 API CF, GL-4
 Caterpillar TO-2*, TO-4
 Dana Powershift
 Eaton Vickers 35VQ25
 Komatsu KES 07.868.1
 ZF TE-ML 03C

*Додаткові специфікації