



ATF M3 Plus | Automatic transmission fluid | Високоякісна універсальна рідина для автоматичних трансмісій

Переваги

- Відмінна сумісність з ущільнювачами
- Плавне перемикання передач при будь-яких температурах і під навантаженням
- Дуже висока стійкість до зносу, корозії і піноутворенню

Галузь використання

- Підходить для легкових автомобілів, комерційного транспорту, будівельної техніки і судів
- Для автоматичних коробок передач з гідротрансформатором і без нього
- Підходить для використання в системах рульового управління з гідропідсилювачем, коробках передач або гідравлічних системах, якщо рекомендується ATF
- **НЕ рекомендується** для безступінчастих трансмісій (CVT)
- Може використовуватися там, де рекомендовано ESSO LT 71141, Shell LA2634, Texaco 7045-E, Texaco ETL-8072 B або Texaco N402
- Змішується з усіма ATF DEXRON II / DEXRON / MERCON

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Колір	-	червоний
В'язкість при 40°C	cSt	36.46
В'язкість при 100°C	cSt	7.4
Індекс в'язкості	-	175
Щільність при 15°C	kg/l	0.86
Точка плинності	°C	-43
Точка займання	°C	200

Пакування

Пляшка 1 л	Коробка (12 x 1 л)
Відро 25 л	Бочка 50 кг (58 л)
Бочка 175 кг (203 л)	

Специфікації та допуски

Allison C-3*, C-4, TES-295, TES-389
Caterpillar TO-2
Chrysler MS 7176 (ATF +3)
DTFR 13C110, 13C140, 13C170, 13C180, 38B100
Ford Mercon
GM DEXRON III H
MAN 339 Typ V1, Z1, Z11
MB 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11
MM SP-II
Voith 55.6335.3x (G607)
Volvo 97335, 97340, 97341 (AT101)
ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C, 20B

* Додаткові специфікації