



Caltima NLGI 2 | Calcium grease - Кальцієвий водостійкий засіб для змащення шасі

Переваги

- відмінні водостійкі властивості
- надійний захист від корозії
- висока стабільність і міцність при стисненні деталей завдяки противоадірній присадкам
- знижує знос деталей завдяки стабільній мастильній плівці
- економічна робота завдяки відмінній адгезії

Галузь застосування

- спеціально розроблено для змащення шасі вантажівок, будівельної техніки, сільськогосподарського обладнання та промислового обладнання

Температурний діапазон: безперервна робота від **-20°C до +120°C**; короткочасна максимум **+130°C**

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Клас NLGI	-	2
Колір	-	yellow
Загущувач	-	Anhydrous Calcium
Пенетрація ASTM D217	0.1mm	275
В'язкість базової оливи при 40°C	mPa·s	1300
В'язкість базової оливи при 100°C	mPa·s	106
Температура каплепадіння	°C	140
4-кульковий тест	N	2800

Специфікації та допуски

DIN KP2K-20
ISO-L-XBCIB 2
NLGI LB

Пакування

Коробка 12 пляшок (12 x 400 гр)	Відро 18 кг
Бочка 50 кг	