



Ecogear 75W-80 | Fully synthetic gear lubricant | 100% синтетична трансмісійна олива

Переваги

- Постійна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стійкість до старіння)
- Легке перемикавання передач у всіх діапазонах температур і під навантаженням
- Відмінна поведінка при низьких температурах
- Зменшення витрат палива завдяки низькій в'язкості
- Відмінна сумісність з ущільнювачами
- Дуже висока стійкість до зносу, корозії і утворенню піни

Галузь застосування

- Спеціально розроблена для трансмісій **ZF**
- Підходить тільки для трансмісій і ретардерів (сповільнювачів)
- Розроблена для великовантажних комерційних автомобілів і автобусів
- Підходить для механічних коробок передач
- Підходить для інтервалів заміни до 540 000 км / 3 роки (**Long Life**), що знижує витрати на технічне обслуговування

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Клас SAE	-	75W-80
Колір	-	brown
В'язкість при 40°C	cSt	54
В'язкість при 100°C	cSt	9.35
Індекс в'язкості	-	157
Щільність при 15°C	kg/l	0.858
В'язкість при -40°C	mPa·s	42400
Точка плинності	°C	-42
Точка займання	°C	240

Пакування

Бочка 50 кг (58 л)	Бочка 175 кг (204 л)
--------------------	-----------------------

Специфікації та допуски

API GL-4
IVECO 18-1807 MGS2
MAN 341 Typ VR, Z4*, Z5
MB 235.28*, 235.29
Renault Trucks
Voith Retarder Class B*, Retarder Class C
Volvo 97305*, 97307
ZF TE-ML 01E, 01L*, 02B*, 02E, 02L*, 16P

*Додаткові специфікації