



Nova 5W-30 | Fully synthetic engine oil | 100% синтетична моторна олива

Переваги

- Відмінні характеристики холодного пуску
- Хороші термостійкість
- Високий TBN забезпечує тривалі міжсервісні інтервали
- Технологія Tribase
- Зменшення шкідливих викидів
- Технологія Low SAPS зі зниженим вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки
- Збільшує термін служби систем додаткової обробки вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори (SCR) і фільтри твердих частинок (DPF) в дизельних двигунах

Галузь застосування

- Підходить для використання в двигунах на природному газі (CNG/LPG).
- Відповідає всім вимогам від Euro 6 до Euro 3
- Підходить **тільки для дизельних двигунів**
- Підходить для великовантажних комерційних автомобілів

Технічні характеристики

| Характеристики | Од.виміру | Показники |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Клас SAE | - | 5W-30 |
| Колір | - | brown |
| В'язкість при 40°C | cSt | 72.3 |
| В'язкість при 100°C | cSt | 12.1 |
| Індекс в'язкості | - | 166 |
| Щільність при 15°C | kg/l | 0.861 |
| В'язкість CCS при -30°C | mPa·s | 6100 |
| В'язкість НТНС при 150°C | mPa·s | 3.5 |
| NOACK [%] | - | 11 |
| Вміст цинку | ppm | 890 |
| Сульфати | g/100g | 0.95 |
| TBN | mg KOH/g | 13 |
| Точка плинності | °C | -42 |
| Точка займання | °C | 230 |

Пакування

| | |
|----------------------|--------------------|
| Відро 25 л | Бочка 50 кг (58 л) |
| Бочка 175 кг (203 л) | |

Специфікації та допуски

| |
|---|
| ACEA E2*, E3*, E4, E5*, E6, E7, E9 |
| API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4*, CI-4+*, CJ-4*, CK-4 |
| Caterpillar ECF-1*, ECF-1a*, ECF-2*, ECF-3 |
| Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076*, 20077*, 20078*, 20081*, 20086 |
| DAF Extended Drain |
| Detroit Diesel DFS 93K218*, 93K222 |
| Deutz DQC III-10 LA*, IV-10 LA*, IV-18 LA |
| Ford M2C171-D*, M2C171-E*, M2C171-F1, M2C213-A1 |
| IVECO 18-1804 TLS E6 |
| JASO DH-1*, DH-2 |
| Mack EO-N Premium Plus*, EO-O Premium Plus*, EOS-4.5 |
| MAN M 3271-1, M 3477, M 3575, M 3677, M 3777 |
| MB 228.1*, 228.3*, 228.5*, 228.31*, 228.51* |
| MB-Approval 228.52 |
| MTU Type 2.1*, Type 3.1 |
| Renault RVI RGD, RLD*, RLD-2*, RLD-3, RXD |
| Scania LDF-4, Low Ash* |
| Volvo CNG, VDS-3*, VDS-4*, VDS-4.5 |

*Додаткові специфікації