



Super Diesel 10W-40 | Synthetic blend engine oil | Синтетична моторна олива

Переваги

- Зберігає двигун у чистоті та захищає від зносу та корозії
- Збільшує термін служби систем додаткової обробки вихлопних газів, таких як каталітичні нейтралізатори (SCR) та сажові фільтри (GPF/DPF) у бензинових та дизельних двигунах.
- Висока термостійкість
- Відмінні властивості холодного пуску
- Забезпечує скорочення шкідливих викидів
- Технологія **Low SAPS** зі зниженим вмістом сульфатної золи, фосфору та сірки

Галузь застосування

- Відповідає всім вимогам від **Euro 6 до Euro 1**
- Особливо підходить для двигунів вантажних автомобілів **Volvo**
- Рекомендовано для суднових двигунів **Volvo Penta**, а також для прогулянкових та комерційних катерів та яхт
- Підходить для легкових автомобілів
- Підходить для бензинових та дизельних двигунів.
- Підходить для легких та важких комерційних автомобілів

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Клас SAE	-	10W-40
Колір	-	brown
В'язкість при 40°C	cSt	106
В'язкість при 100°C	cSt	15.9
Індекс в'язкості	-	160
Щільність при 15°C	kg/l	0.865
В'язкість при -25°C	mPa·s	6300
В'язкість HTHS при 150°C	mPa·s	4
Вміст цинку	ppm	1260
Сульфати	g/100g	1
Загальне базове число	mg KOH/g	9.8
Точка плинності	°C	-36
Точка займання	°C	233

Пакування

Банка 1 л	Каністра 4 л
Коробка 12 банок (12 x 1л)	Коробка 6 каністр (6 x 4л)
Відро 25 л	Бочка 54 кг (62 л)
Бочка 180 кг (208 л)	

Специфікації та допуски

ACEA E2*, E3*, E5*, E7, E9
API CF*, CF-4*, CG-4*, CH-4*, CI-4*, CI-4+, CJ-4*, CK-4, SL*, SM*, SN
Caterpillar ECF-1*, ECF-1a, ECF-2, ECF-3
Cummins CES 20071*, 20072*, 20075*, 20076*, 20077*, 20078*, 20081, 20086
Detroit Diesel DFS 93K218, 93K222
Deutz DQC III-10 LA
Ford M2C171-F1
Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5
MB 228.1*, 228.3*
MB-Approval 228.31
MTU Type 2.1
Renault RVI RLD*, RLD-2*, RLD-3
Volvo VDS-3*, VDS-4*, VDS-4.5

*Додаткові специфікації