



TOU | Universal Tractor Transmission Oil | Універсальна гідравлічна/трансмісійна олива

Переваги

- Чудова сумісність з ущільнювачами
- Дуже висока стійкість до зношування, корозії та піноутворення
- Постійна в'язкість і відмінна стійкість до окислення (стабільність до старіння)
- Контрольований і зменшений тріск на мокрих гальмівних системах
- Чудові мийні та диспергуючі властивості (очищає та бруд не утворює відкладень)

Галузь застосування

- Універсально підходить для гідравлічних систем, трансмісій і мокрих гальм
- Може також використовуватися як гідравлічна рідина, якщо вказано **HLP 46, HLP 68, HVLP 68** або **HVLP-D**

Технічні характеристики

Показники	Од.виміру	Значення
Колір	-	brown
В'язкість при 40°C	cSt	69
В'язкість при 100°C	cSt	11
Індекс в'язкості	-	151
Щільність при 15°C	kg/l	0.865
Точка плинності	°C	-33
Точка займання	°C	220

Пакування

Відро 25 л	Бочка 54 кг (62 л)
Бочка 180 кг (208 л)	

Специфікації та допуски

AGCO Powerfluid 821XL
Allison C-3*, C-4
API GL-4
Case MS 1205, 1206 (Hy-Tran/IH-B6), 1207 (Hy-Tran Plus), 1209 (Hy-Tran Ultra), 1210
Case New Holland CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3540
Caterpillar TO-2
Claas
Fendt
Ford M2C86-B, M2C86-C, M2C134-D
Ford New Holland FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00
Hyundai HCE-102, HCE-102W
John Deere JDM J20C, J20D
Kubota UDT
Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145
Renault
Valtra G2-08, G2-B10
Volvo VCE 97303 (WB 101)
ZF TE-ML 03E, 05F, 06E, 06F, 06K, 17E, 21F

*Додаткові специфікації